

## Tehnički podaci

### POTROŠNJA I EMISIJE

Potrošnja goriva	4x2 2,5	4x4 2,5	4x4 3,0	4x4 3,0
	D-4D dizel	D-4D dizel	D-4D dizel	D-4D dizel
(Direktiva EU 80/1268-1999/100/EC)	5 M/T	5 M/T	5 M/T	4 A/M
Potrošnja (l/100km)	7,4	8,3	8,3	9,4
Preporučena gradacija goriva	Dizel (minimum 48 oktana)			
Kapacitet spremnika goriva	80 litara (Single Cab i Double Cab) - 76 litara (Extra Cab)			
<b>Emisija</b>				
(Direktiva EU 70/220-1999/102 (stupanj 3)/EC)	4x2	4x4	4x4	4x4
Euro klasa	IV	IV	IV	IV
Ugljični monoksid, CO (g/km)	0,640	0,640	0,640	0,011
Ugljikovodici, HC (g/km)	-	-	-	-
Dušični oksidi, NOx (g/km)	0,280	0,280	0,280	0,310
Ugljikovodici, HC i duš.oksidi, NOx (g/km)	0,310	0,310	0,310	0,313
Čestice, PM (g/km)	0,030	0,030	0,030	0,033
<b>Buka (u vožnji) (Direktiva EU 70/156/EEC)</b>				
Buka (dB) (A)	73	73	73	70

### MOTOR

	4x2	4x4	4x4
	2,5 D-4D dizel	2,5 D-4D dizel	3,0 D-4D dizel
Oznaka motora	2KD-FTV	2KD-FTV	1KD-FTV
Broj cilindara	4 u redu	4 u redu	4 u redu
Razvodni mehanizam	16 ventila DOCH	16 ventila DOCH	16 ventila DOCH
Sustav ubrizgavanja goriva	direktno ubrizgavanje common rail	direktno ubrizgavanje common rail	direktno ubrizgavanje common rail
Zapremina (cm <sup>3</sup> )	2494	2494	2982
Provt x hod (mm)	92,0 x 93,8	92,0 x 93,8	96,0 x 103,0
Odnos kompresije	17,4:1	17,4:1	17,9:1
Najveća snaga (kW/okr/min)	88/3600	88/3600	126/3600
Najveći okretni moment (Nm/okr/min)	325/2000	325/2000	343/1400-3400

### PERFORMANSE

	4x2	4x4	4x4	4x4
	2,5 D-4D dizel	2,5 D-4D dizel	3,0 dizel motor	3,0 dizel
	5 M/T	5 M/T	5 M/T	4 A/M
Najveća brzina (km/h)	165	155	170	175
0-100 km/h (sek.)	13,5	15,0 (S. Cab, Extra Cab)	12	11,9
		15,2 (Double Cab)		
Koeficijent otpora zraka	0,37	0,37	0,37	0,37

### OVJES

Sprijeda	Dupla vilica s oprugama
Straga	Lisnate opruge s amortizerima (dvostruke cijevi)

### GUME I KOTAČI

Vozila s upravljačem na lijevoj strani	Single Cab		Extra Cab			Double Cab		
	4x2 Country	4x4 Country	4x2 Country	4x4 Country	4x4 City	4x4 Country	4x4 City	4x4 Executive
15" naplatci s gumama 205/70 R15	•	○	•	-	-	-	-	○
15" naplatci s gumama 255/70 R15	-	-	-	○	-	○	-	-
16" naplatci s gumama 205/70 R16	-	•	-	•	-	•	-	-
15" naplatci od lake legure s gumama 255/70 R15	-	-	-	-	•	-	•	•
16" naplatci od lake legure	-	-	-	-	-	-	○	○

### KOČNICE

Sprijeda	Samoventilirajući diskovi
Straga	Bubanji

### PRIJENOS

	Country	City	Executive
Mjenjač	5 M/T	5 M/T 4 A/M	5 M/T 4 A/M
Pogon	4x2 ili 4x4	4x4 4x4	4x4 4x4

### DIMENZIJE I MASE

	Single Cab	Extra Cab	Double Cab
<b>Dimenzije</b>			
Dužina (mm)	5130	5130-5255	5130
Širina (mm)	1760 - bez spoilerera	1760 - bez spoilerera	1760 - bez spoilerera
	1835 - sa spoilerom	1835 - sa spoilerom	1835 - sa spoilerom
Visina (mm)	1680 - 1810	1680 - 1795	1695 - 1810
Međuosovinski razmak (mm)	3085	3085	3085
Predji i stražnji trag kotača (mm) 1510 (4x2)			
	1540 (4x4)	1540 (4x4)	1540 (4x4)
Najmanji radijus okretanja 4x2 (m)		5,9 (između rubnih kamena) - 6,3 (između zidova)	
Najmanji radijus okretanja 4x4 (m)		6,2 (između rubnih kamena) - 6,5 (između zidova)	

### Teretni prostor

Udaljenost podnice od tla (mm)	745 (4x2)		
	860 (4x4)	855 (4x4)	850 (4x4)
Visina prostora (mm)	450	450	450
Dužina prostora (mm)	2315	1805	1547
Širina prostora (mm)	1520	1515	1515

### Mase

Masa praznog vozila (kg)	1540-1605 (4x2)		
	1695-1790 (4x4)	1715-1800 (4x4)	1770-1875 (4x4)
Ukupna masa vozila	2770 (4x2)		
	2735 (4x4)	2680 (4x4)	2760 (4x4)

### Kapacitet vuče

s kočnicama (kg)	1800 (4x2) - 2250 (4x4)
bez kočnica (kg)	750

M/T = ručni mjenjač

A/M = automatski mjenjač

