

Hiace za vaše potrebe

Fleksibilnost i prilagodljivost Hiacea čine ga istinski svestranim radnim strojem.

Opširna ponuda karoserija daje vam potpunu slobodu izbora pa možete naručiti karoseriju koja točno odgovara vašim potrebama.

Može se naručiti verzija s dugim međuosovinskim razmakom za prijevoz osam osoba s prtljagom. A kad je naglasak na nosivosti, Hiace se može konfigurirati sa samo jednim redom od 3 sjedala. U nastavku su prikazane mnogobrojne konfiguracije Hiacea.

Model	SWB Furgon	LWB Furgon	SWB Kombi	LWB Kombi
Oprema Base				
Oprema Comfort				
Oprema Style				
4 vrata (klizna vrata na desnoj strani)				
5 vrata (klizna vrata na obje strane)				
Stražnja vrata s otvaranjem prema gore				
Krilna stražnja vrata				

Model	SWB Furgon	LWB Furgon	SWB Kombi	LWB Kombi
Tri sjedala				
Osam sjedala				
Zapremina teretnog prostora (m³) s 3 osobe				
Zapremina teretnog prostora (m³) s 8 osoba				

* Dostupno samo za snažniji (High Power) motor (5-stupanjski ručni mjenjač).
SWB – kratki međuosovinski razmak; LWB – duži međuosovinski razmak.

Snaga u brojevima

SWB FURGON				SWB KOMBI
Model	1	2	3	4
Pogon	2WD	2WD	4WD	2WD
Sjedala	3	3	3	8
Vrata	4	4	5	4
Motor	2,5 D-4D (70 kW)	2,5 D-4D (86 kW)	2,5 D-4D (86 kW)	2,5 D-4D (86 kW)
Prijenos	5 M/T	5 M/T	5 M/T	5 M/T
Paket opreme	Base i Comfort	Comfort	Comfort	Style
Ukupna dužina (mm)	4795	4795	4795	4795
Ukupna širina (mm)	1800	1800	1800	1800
Ukupna visina (mm)	2000	2000	1995	1985
Međuosovinski razmak (mm)	2985	2985	2985	2985
Trag prednjih kotača (mm)	1560	1560	1550	1560
Trag stražnjih kotača (mm)	1540	1540	1540	1540
Visina od tla (mm)	195	195	190	195
Min. radijus okretanja (m)	5,5	5,5	6,3	5,5
Dužina teretnog prostora (mm)	2335	2335	2335	545
Širina teretnog prostora (mm)	1650	1650	1650	1650
Visina teretnog prostora (mm)	1420	1420	1420	1410
Masa praznog vozila (kg)	1665–1830	1665–1830	1800–1965	1775–1875
Ukupna (bruto) masa vozila (kg)	2800	2800	2900	2600
Maksimalno opterećenje (kg)	1135–970	1135–970	1110–935	825–725
Volumen teretnog prostora (m ³)	5,5	5,5	5,5	8 putnika + 1,3
Kapacitet vuče s kočnicama (kg)	2000	2000	2000	2000

LWB FURGON				LWB KOMBI
Model	5	6	7	8
Pogon	2WD	2WD	4WD	2WD
Sjedala	3	3	3	8
Vrata	4	4	5	4
Motor	2,5 D-4D (70 kW)	2,5 D-4D (86 kW)	2,5 D-4D (86 kW)	2,5 D-4D (86 kW)
Prijenos	5 M/T	5 M/T	5 M/T	5 M/T
Paket opreme	Base i Comfort	Comfort	Comfort	Style
Ukupna dužina (mm)	5240	5240	5240	5240
Ukupna širina (mm)	1800	1800	1800	1800
Ukupna visina (mm)	1995	1995	1990	1980
Međuosovinski razmak (mm)	3430	3430	3430	3430
Trag prednjih kotača (mm)	1560	1560	1550	1560
Trag stražnjih kotača (mm)	1540	1540	1540	1540
Visina od tla (mm)	205	205	200	195
Min. radijus okretanja (m)	6,2	6,2	7,0	6,2
Dužina teretnog prostora (mm)	2780	2780	2780	990
Širina teretnog prostora (mm)	1650	1650	1650	1650
Visina teretnog prostora (mm)	1420	1420	1420	1420
Masa praznog vozila (kg)	1735–1900	1735–1900	1875–2045	1845–1945
Ukupna (bruto) masa vozila (kg)	3000	3000	3000	2650
Maksimalno opterećenje (kg)	1265–1100	1210–1100	1125–955	805–705
Volumen teretnog prostora (m ³)	6,5	6,5	6,5	8 putnika + 2,3
Kapacitet vuče s kočnicama (kg)	2000	2000	2000	2000

Specifikacije

POTROŠNJA I EMISIJE			
Potrošnja goriva (1999/100/EC)	2,5 litreni D-4D 2KD-HI (2WD)	2,5 litreni D-4D 2KD-LO (2WD)	2,5 litreni D-4D 2KD-HI (4WD)
Kombinirana vožnja (litara/100 km)	8,5	8,5	9,3
Vožnja izvan grada (litara/100 km)	7,1	7,1	8
Gradska vožnja (litara/100 km)	10,8	10,8	11,6
Preporučeno gorivo	eurodizel	eurodizel	eurodizel
Kapacitet spremnika goriva (litara)	75	75	75
Ugljični dioksid CO₂			
Kombinirana vožnja (g/km)	224	224	246
Vožnja izvan grada (g/km)	189	189	212
Gradska vožnja (g/km)	283	283	304
Ispušne emisije (EU direktiva 70/220-1999/102 (faza 3)/EC)			
Ugljični monoksid, CO (g/km)	0,08	0,13	0,08
Ugljikovodici, HC (g/km)	–	–	–
Dušični oksidi, NOx (g/km)	0,31	0,32	0,31
Krute čestice, PM (g/km)	0,04	0,03	0,04
Ugljikovodici, HC i dušični oksidi, NOx (g/km)	0,32	0,34	0,32
Buka (u prolazu) (EU direktiva 1999/101/EC)			
Buka dB(A)	72,8	73,1	72,8

MOTOR

	Dizel	Dizel
Oznaka motora	2,5 litreni D-4D 2KD-HI	2,5 litreni D-4D 2KD-LO
Broj cilindara	4 u redu	4 u redu
Mehanizam ventila	16-ventila DOHC pogon remenom i zupčanikom	16-ventila DOHC pogon remenom i zupčanikom
Sustav ubrizgavanja goriva	Izravno ubrizgavanje s common rail sustavom	Izravno ubrizgavanje s common rail sustavom
Zapremina (ccm)	2494	2494
Provrt x hod (mm)	92,0 x 93,8	92,0 x 93,8
Odnos kompresije	17,4:1	17,4:1
Najveća snaga (kW/o/min)	86 (117 DIN KS)/3600	70 (95 DIN KS)/3600
Najveći okretni moment (Nm/o/min)	294/1600–2400	230/1400–2600

PERFORMANSE

	2,5 litreni D-4D 2KD-HI (5 M/T 2WD)	2,5 litreni D-4D 2KD-LO (5 M/T 2WD)	2,5 litreni D-4D 2KD-HI (5 M/T 4WD)
Najveća brzina (km/h)	152	147	151
0–100 km/h (s)	18,6	22,4	19,7
0–400 m (s)	20,7	21,9	21,1
Koeficijent otpora zraka (Cd)	0,36	0,36	0,36

OVJES

Sprijeda	Dupla vilica s oprugama, torzijska šipka sa stabilizatorom
Straga	Neovisan ovjes, spiralna opruga

KOČNICE

Sprijeda	Samoventilirajući diskovi
Straga	Bubanj

M/T - Ručni mjenjač